

JV22-160

# JV22 Series

Mimaki  
ISO 9001

全方位 高速度 / 高穩定度 / 高畫質 輸出

QUALITY ASSURED FIRM  
TRUE  
1440  
DPI



NEW

高畫質

1440dpi x 1440dpi

高速度

高速度輸出約 33M<sup>2</sup>/hr

多應用

水性染/顏料墨水  
水性分散性染料

高穩定度

長效型壓電式噴頭

# Mimaki JV22-160

全方位 / 全尺寸 · 高速度 · 高穩定度 噴畫寫真機



## 高速度 / 高解析度 / 高畫質 輸出

四組高速噴頭，一色有360個噴嘴，四色C/M/Y/K二組，每平米高速度輸出約111秒。




採用長時效"晶體微壓電式噴頭"，可變墨滴(變點:variable dots)控制系統，解析度可高達1440dpi，實現高解析度噴繪寫真效果。




■採變點(variable dots)模式噴圖，畫質更是精細無比。

變點(variable dots)模式




標準(normal dots)模式



## 自動化收送裝置 (選購)

自動化的"送料"及"收料"送裝置可提供精確的拉力，防止耗材走偏，確保耗材在輸送過程中更加平整，更可在無人看護下穩定的連續輸出使用。



## 簡易的操作面板

創新、多功能的操作面板，簡單易學，讓您在用上更加得心應手。



## 高速傳輸火線接口

IEEE 1394 介面火線傳輸速度平均可高達400MB/sec



## ■ Jv22 規格表

項 目		規 格	
噴頭部分	方式	晶體微壓電式噴頭	
	高度調節	二階段式高度調整 (1.5 / 2.5 mm or 3.5 / 4.5 mm)	
有效噴畫範圍	1610 mm		
噴畫方式	模式	1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 16 / 32 pass 單向/雙向	
	解析度	1440 x 1440 dpi · 720 x 1440 dpi · 720 x 720 dpi · 360 x 720 dpi · 360 x 540 dpi · 360 x 360 dpi	
墨水	種類	水性 染/顏料 或 分散性墨水	
	顏色組合	4 color	6 color
		分散性墨水 · 水性 染/顏料 二組 K, C, M, Y	分散性墨水 (K, C, M, Y, Lc, Lm) + 清潔液 x 2 水性 染/顏料 (K, C, M, Y, Lc, Lm) or (K, C, M, Y, O, G) + 清潔液 x 2
容量	220 cc ± 10		
耗材規格	尺寸	最大寬度:1620 mm	最小寬度:210 mm
	厚度	1 mm 以下	
	紙管內/外徑	內徑:2" (50.8 mm) or 3" (76.2 mm)	外徑:180mm 以內
	重量	25 kg 以下	
噴畫精度	絕對精度:±0.3 mm	重覆精度:±0.2 mm	
介面	IEEE 1284 / IEEE 1394		
電源需求	AC100V~120V±10%	AC200V~240V±10%	50/60±1Hz
電源損耗	300VA以下		
操作環境	溫度:15~30°C 濕度:35%~65% RH		
外形尺寸	2660 mm(W) x 750 mm(D) x 1240 mm(H)		
重量	158 kg 以下		

● Mimaki 的商標版權為 Mimaki 公司所有

● 本資料內容/規格若有更改，恕不另行通知



VanColor Tech CO., LTD.

320 桃園縣中壢市三樂二街20號

Tel:(03)493-6095 (02)7719-7171 Fax:(03)493-6609

E-mail:vancolor@seed.net.tw

## 服務項目

系統設計 規劃 整合 買賣 服務

- 電子影像 / 電腦週邊 / 電腦系統整合 / 印前系統規劃
- AGFA 愛克發展示中心 / 大型噴畫機 / 電腦割字機