

## magicolor 2480MF/2490MF — 技術規格

### 列印

列印方法：雷射電子成像  
列印速度：黑白最高達 20 ppm / 彩色最高達 5 ppm  
首頁輸出時間：  
magicolor 2480MF：黑白 12 秒 / 彩色 21 秒  
magicolor 2490MF：黑白 13 秒 / 彩色 22 秒  
暖機時間：45 秒 (平均)、75 秒 (最大)  
解析度：2400 x 600 dpi、1200 x 600 dpi、600 x 600 dpi  
建議最大使用量：每月最高為 35,000 頁

### 影印

影印速度：黑白最高達 20 cpm / 彩色最高達 5 cpm  
首頁輸出時間：  
magicolor 2480MF：黑白 12 秒 / 彩色 21 秒  
magicolor 2490MF：黑白 12 秒 / 彩色 21 秒  
解析度：600 x 600 dpi  
影印設定：對比 (淺/深)、縮小/放大 (50 - 200%)、逐份影印、影印數量 (1-99)、品質 (文字/相片/混合、普通/細緻)、雙面列印、2 合 1  
自動送紙匣：50 頁，最大尺寸為 8.5" x 14" (214 x 356 mm)

### 掃描

掃描器類型：平台式  
掃描速度：  
magicolor 2480MF：黑白 6 秒 / 彩色 12 秒  
magicolor 2490MF：黑白 12 秒 / 彩色 14 秒  
解析度：600 x 600 dpi、600 x 300 dpi  
彩色深度：24 位元  
掃描平台尺寸：最大尺寸為 8.5" x 14"  
掃描目的地：  
magicolor 2480MF— 掃描至電腦 (USB)  
magicolor 2490MF— 掃描至電腦 (USB)、掃描至電子郵件(Ethernet)  
掃描驅動程式：TWAIN 及 WIA  
掃描公用程式：ScanSoft PaperPort SE  
自動送紙匣：50 頁，最大尺寸為 8.5" x 14" (214 x 356 mm)

### 電腦傳真

利用 FaxTalk Communicator™ 透過電腦傳送及接收數位傳真

### 傳真 (magicolor 2490MF)

傳真速度：33.6 Kbps Super G3  
傳真記憶體：4 MB  
自動縮小：是  
速撥鍵：100  
單鍵撥號：9 組  
群組撥號：9 個群組，每個群組 50 個號碼  
多方傳送：125 個號碼

### 相機直接列印相片

透過 USB 1.1 Host 連接埠支援 PictBridge 1.0

### 軟硬體配備

記憶體：  
magicolor 2480MF：內建 96 MB  
magicolor 2490MF：內建 128 MB  
作業系統相容性：  
magicolor 2480MF：Windows XP/2000/Me/98SE  
magicolor 2490MF：Windows Server 2003/XP/2000/Me/98SE  
色彩支援：增強自動圖像密度控制 (eAIDC)、自動 ICC 色彩配對

### 主機系統需求

333 MHz Celeron® 等級的電腦、128 MB RAM、128 MB 可用硬碟空間、CD-RH/DVD 光碟機

### 內建字型

透過 Windows GDI 與 Windows/TrueType® 字型相容包括一組常駐字型

### 安全指標

UL、cUL、CSA、FCC-B、CDRH、DOC、SASO、RPC

### 傳輸介面

magicolor 2480MF：Hi-Speed USB 2.0 (支援 Microsoft 的「隨插即用」)、USB 1.1 Host 連接埠 (供相機直接列印相片)  
magicolor 2490MF：內建 10/100BaseTX Ethernet、Hi-Speed USB 2.0 (支援 Microsoft 的「隨插即用」)、USB 1.1 Host 連接埠 (供相機直接列印相片)

### 紙張處理

紙張輸入：標準 200 頁多功能紙匣 (可選購 500 頁底層送紙匣)  
紙張輸出：標準 100 頁列印面向下的輸出紙匣  
雙面列印：手動 (可選購自動裝置)  
可選購的自動雙面列印裝置：提供雙面列印及影印  
紙張大小支援：多功能紙匣：Letter、A4、Legal、Executive、Statement、Folio、Letter Plus、Foolscap、UK Quarto、Govt. Letter、Govt. Legal、A5、B5 (JIS)、Kai 16、Kai 32；Photo 4x6 (僅適用 magicolor 2490MF)；Japanese Postcard、Double Postcard、Monarch、Com 10、DL、C5 及 C6 Envelopes  
自訂大小 (寬) 3.62" - 8.5" (92 - 216 mm)、(長) 5.83" - 14" (148 - 356 mm)  
自動送紙匣：最大尺寸為 8.5" x 14"  
500 頁底層送紙匣 (選購)：Letter、A4  
雙面列印裝置 (選購)：Letter、A4、Legal  
可列印範圍：紙張周邊 0.16" (4 mm) 以內、13.2" (335.6 mm) 彩色及 13.7" (347.6 mm) 單色保證列印長度  
紙張重量：  
普通紙：60-90 g/m<sup>2</sup>  
厚紙：90-163 g/m<sup>2</sup> - 僅適用透過多功能紙匣  
自動送紙匣：60-90 g/m<sup>2</sup>  
雙面列印裝置 (選購)：60-90 g/m<sup>2</sup>  
列印紙張：普通紙、厚紙、光面紙、投影片、雷射品質標籤、信封及明信片  
相機直接列印相片至相片紙的最大尺寸為 8.5" x 11"  
自動雙面列印僅適用普通紙

### 實體規格

類型：內置控制器的彩色雷射多功能印表機  
尺寸 (寬x深x高)：528 x 586 x 531 mm、紙匣關閉時為528 x 475x 531 mm  
重量：不含耗材28.7 公斤；含耗材32 公斤；含運送包裝37.1 公斤

### 電源需求

電壓：120 VAC ± 10%  
電頻：50/60 Hz ± 3%  
電源消耗：平均 450 W (彩色) / 600 W (黑白)；最大 1100 W；  
待機時：250 W 或以下  
能源之星相容：28 W 或以下

### 操作環境

溫度需求：10°-35° C (運作時) / 0°-35° C (非運作時)  
濕度：15%-85% RH (運作時) / 10%-85% RH (非運作時)  
噪音：<57 dB(A) (運作時) / <39 dB(A) (待機時)

### 耗材

隨機內附碳粉匣：印表機隨機內附黑色 (最高印量為 4,500 頁 Letter/A4，5% 覆蓋率)、藍色、紅色及黃色 (最高印量為 1,500 頁 Letter/A4，5% 覆蓋率) 碳粉匣各一個；感光鼓、更換碳粉匣：藍色、紅色及黃色碳粉匣 (最高印量為 1,500 頁或 4,500 頁 Letter/A4，5% 覆蓋率)；黑色碳粉匣 (最高印量為 4,500 頁 Letter/A4，5% 覆蓋率)

### 保固

一年

實際的列印及影印速度會因系統配置、軟體應用程式、驅動程式及文件複雜度而不同。輸出時間是從待機、就緒狀態開始測量。  
Windows Me/98SE：僅適用 USB 介面。  
頁面重新排序需要應用程式軟體的支援。  
在某些組合下，增加某些選項可能會造成產品的非相容。能源之星相容並不代表對任何產品或服務的 EPA 背書。  
上述多功能印表機之各種耗材的使用壽命是以特定的頁面大小和覆蓋率 (Letter/A4，5% 覆蓋率) 的特定操作條件下列印為準。實際的耗材壽命會根據其使用及其它列印變數，包括頁面覆蓋率、頁面大小、列印紙張類型、連續或間歇列印、環境溫度及濕度而有所不同。

**汎彩有限公司**

**VanColor Tech CO., LTD.**

**320 桃園縣中壢市三樂二街20號**

**Tel:(03)493-6095 Fax:(03)493-6609**

**E-mail:vancolor@seed.net.tw**

此型錄的版權為柯尼卡美能達控股株式會社所有。柯尼卡美能達是柯尼卡美能達控股株式會社的商標或註冊商標。PagePro是柯尼卡美能達商用科技有限公司的商標或註冊商標。magicolor是柯尼卡美能達美國有限公司的商標或註冊商標。所有其他的商標或註冊商標分別所屬他們各自的擁有者。

• 內容僅供參考，如有差異，KONICA MINOLTA保有最後審核修訂權利。

## 服務項目

系統規劃 整合 買賣 維修服務


數位影像/色彩校正/維修服務/耗材銷售

EPSON大圖機展示中心/Mimaki、Roland噴畫機/GRAPHTEC 切割機

<http://www.vancolor.com.tw/>



The essentials of imaging



KONICA MINOLTA

**magicolor**  
**2480 MF / 2490 MF**



## 您的彩色雷射商務中心

- 列印及影印  
黑白最高達 20 ppm / 彩色最高達 5 ppm
- 掃描  
magicolor 2480MF: 黑白每頁 6 秒 / 彩色每頁 12 秒  
magicolor 2490MF: 黑白每頁 4 秒 / 彩色每頁 10 秒
- 傳真  
magicolor 2490MF: 最高速度達 33.6 Kbps Super G3 的獨立傳真功能
- 電腦傳真  
利用 FaxTalk Communicator™ 透過電腦傳送及接收
- 相機直接列印相片  
PictBridge™ 相容
- 記憶體  
magicolor 2480MF: 96 MB RAM  
magicolor 2490MF: 128 MB RAM
- 傳輸介面  
magicolor 2480MF: Hi-Speed USB 2.0 介面、USB 1.1 Host 連接埠  
magicolor 2490MF: 10 / 100BaseTX Ethernet®、Hi-Speed USB 2.0 介面、USB 1.1 Host 連接埠
- 50 頁自動送紙匣
- 相容作業系統  
magicolor 2480MF: Windows® XP/2000/Me/98SE  
magicolor 2490MF: Windows Server 2003/XP/2000/Me/98SE
- 每月最大使用量為 35,000 頁
- 一年保固



Simitri



The essentials of imaging





## ▶ 相機直接列印相片 方便、經濟又可靠的雷射效能



magicolor 2480MF/2490MF 多功能彩色雷射印表機具備列印、影印、掃描、傳真\*及相機直接列印相片等功能，讓您在充滿競爭的商業環境中獨占優勢。

### 列印

高效率的列印功能，讓企業經營更順心如意

- magicolor 2480MF/2490MF 的列印速度快，黑白首頁的列印時間只要 13 秒，而彩色首頁也只要 22 秒。多份列印的速度為黑白 20 ppm，彩色 5 ppm。
- 利用Fast Ethernet® (magicolor 2490MF) 及 Hi-Speed USB 2.0 介面，加上每月最大使用量高達 35,000頁的超高負載能力，足以輕鬆應付辦公室中忙碌的列印工作。
- 列印範圍小到明信片 (3.9" x 5.8")，大到 Legal (8.5" x 14")，或者您也可以自訂列印尺寸。
- 不論是彩色或黑白的雷射品質文件，每張只要幾塊錢，成本能夠控制在預算內。



### 影印

依照企業的需求自訂影印功能

- 影印原稿的最大尺寸為 8.5" x 14"，可從玻璃平台或自動送紙匣輸入。
- 可以調整顏色深淺、濃淡或品質模式及解析度來增強影印品質。
- 利用直覺式的單鍵控制版面功能進行逐份影印或自訂影印工作。
- 自動送紙匣無需人員看管，可以節省影印時間。
- 加裝選購的雙面列印裝置，只要一個按鍵就可以將單面的原稿影印成雙面的文件。

### 掃描

將書面文件轉換成數位文件，可與他人共用或進行編輯

- 將文件掃描成色彩豐富的 24 位元文件，存放到電腦中，或利用 magicolor 2490MF 透過網路將文件直接掃描至電子郵件。
- 使用 Nuance 公司的 ScanSoft PaperPort® SE，可以將書面文件儲存成 PDF、JPEG、TIFF 及其它檔案格式，方便您進行檔案共用，或利用光學字元辨識 (OCR) 功能將文件轉換成可編輯的文字。
- 掃描文件的最大尺寸為 8.5" x 14"，可從玻璃平台或自動送紙匣輸入。

### 傳真

輕鬆分享數位文件

- magicolor 2490MF 具備獨立的 33.6 Kbps SuperG3 傳真功能，9 組單鍵撥號、100 組速撥鍵、群組撥號、多方傳送及 4 MB 的傳真記憶體。
- 利用 FaxTalk Communicator，magicolor 2480MF或 magicolor 2490MF 可以在電腦中傳送及接收數位傳真，在文件傳送或列印前加入註解，或者將您的電腦切換成喇叭或答錄機。

### 相機直接列印相片

彈指之間印出栩栩如生的相片

- 無需透過電腦或特殊軟體，即可直接從 PictBridge 相容的數位相機列印數位彩色相片。
- 可列印在包括光面紙的所有常用的列印紙張類型，列印最大尺寸為 8.5" x 11"。
- 可使用特殊列印紙張來列印 4" x 6" 無邊相片。



### 品質卓越

雷射品質的文件令人激賞

- 可利用辦公室常見的列印紙張，包括：普通紙、厚紙、光面紙、投影片、標籤、信封及明信片等製作信件、小手冊、相片、光碟、郵寄標籤，或其它重要文件。
- 2400 x 600 dpi 的解析度呈現出栩栩如生的色彩、精緻的圖像以及清晰的文字。
- KONICA MINOLTA Simitri® 聚合性碳粉技術能夠呈現出鮮明、穩定的列印品質，不會像噴墨列印一樣變成模糊或褪色。



	magicolor 2480MF	magicolor 2490MF
功能	列印、影印、掃描	列印、影印、掃描、傳真
列印/影印速度	黑白 20 ppm / 彩色 5 ppm	
掃描速度	黑白每頁 6 秒 / 彩色每頁 12 秒	黑白每頁 4 秒 / 彩色每頁 10 秒
列印解析度	最高達 2400 x 600 dpi	
掃描解析度	最高達 600 x 600 dpi，24 位元彩色	
記憶體	96 MB	128 MB
傳輸介面	USB 2.0、USB 1.1 Host 連接埠	USB 2.0、USB 1.1 Host 連接埠、10/100BaseTX Ethernet
掃描模式	掃描至電腦 (USB)	掃描至電腦 (USB)、電子郵件 (Ethernet)
相容性	Windows XP/2000/Me/98SE	Windows Server 2003/XP/Me/98SE

### magicolor 2480



### magicolor 2490



magicolor 2480MF / 2490MF

